

YKYFoyžo 0,6/1 kV, YKYFoy 0,6/1 kV

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCIE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGLYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ



Napięcie pracy
0,6/1 kV



Napięcie próby
4 kV



Zakres temp. pracy
stacjonarne od
-30°C do +70°C



Zakres temp. pracy
ruchome od
-5°C do +50°C



Jednożyłowe
15xD



Wielożyłowe
12xD



Uniepalnienie
PN-EN 60332-1-2



Zastosowanie
wewnętrzne



Zastosowanie
zewnętrzne



Zastosowanie
do ziemi



Odporność UV



Zwiększona
wytrzymałość
mechaniczna

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu **YKYFoyžo 0,6/1 kV** i **YKYFoy 0,6/1 kV** przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:
 - RE** - jednodrutowe okrągłe klasy 1,
 - RM** - wielodrutowe okrągłe klasy 2,
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu **YKYFoyžo 0,6/1 kV** zielono-żółta żyła ochronna,
- żyły izolowane skręcone w ośrodek,
- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),
- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,
- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKYFoyžo-O 0,6/1 kV i **YKYFoy-O 0,6/1 kV** - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFOxnžo 0,6/1 kV i **XnKXSFOxn 0,6/1 kV** - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

YKYFoyžo 0,6/1 kV, YKYFoy 0,6/1 kV

DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy U_0/U	0,6/1 kV	Zakres temperatur pracy	
Próba napięciowa	4 kV sk	podczas pracy	od - 30 do + 70°C
Minimalna rezystancja izolacji	20 MΩ·km	podczas układania	od - 5 do + 50°C
Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyłach w warunkach pracy przy zwarciu	+ 70°C + 160°C	Minimalny promień gięcia	15 x średnica kabla 12 x średnica kabla
		kable jednożyłowe	
		kable wielożyłowe	
		Palność kabla	nierozprzestrzeniający płomienia
		Próby palności	PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
		Wykonanie wg normy	IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

CE = kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu	Liczba żył x przekrój żył	Średnica zewnętrzna (około)	Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm ²	mm	Ω/km	kg/km	kg/km
YKYFoy 0,6/1 kV					
1203 007	2x1 RE	11,2	18,1	19,2	280
1203 005	2x1,5 RE	11,7	12,1	28,8	310
1203 008	2x2,5 RE	12,5	7,41	48,0	356
1203 006	2x4 RE	14,2	4,61	76,8	460
1203 004	2x6 RE	15,2	3,08	115,2	542
1203 003	2x10 RE	17,0	1,83	192,0	694
1203 009	2x16 RE	18,8	1,15	307,2	885
1203 010	2x25 RM	23,8	0,727	480,0	1442
1203 011	2x35 RM	26,4	0,524	672,0	1791
YKYFoyžo 0,6/1 kV					
1158 022	3x1 RE	11,6	18,1	28,8	301
1158 023	3x1,5 RE	12,1	12,1	43,2	335
1158 004	3x2,5 RE	12,9	7,41	72,0	393
1158 006	3x4 RE	14,8	4,61	115,2	515
1158 001	3x6 RE	16,1	3,08	172,8	624
1158 002	3x10 RE	17,8	1,83	288,0	808
1158 016	3x16 RE	20,6	1,15	460,8	1194
1158 019	3x25 RM	25,1	0,727	720,0	1705
1158 024	3x35 RM	28,1	0,524	1008,0	2156
1158 025	3x50 SM	29,6	0,387	1440,0	2927
1158 026	3x70 SM	33,4	0,268	2016,0	3423
1158 027	3x95 SM	38,2	0,193	2736,0	4595
1158 028	3x120 SM	42,1	0,153	3456,0	5654
1158 029	3x150 SM	46,6	0,124	4320,0	6880
1158 030	3x185 SM	52,1	0,0991	5328,0	8797
1158 031	3x240 SM	58,0	0,0754	6912,0	11033
YKYFoyžo 0,6/1 kV					
1158 032	4x1 RE	12,2	18,1	38,4	333
1158 033	4x1,5 RE	12,8	12,1	57,6	373
1158 012	4x2,5 RE	13,7	7,41	96,0	442
1158 014	4x4 RE	16,0	4,61	153,6	605

Numer wyrobu	Liczba żył x przekrój żył	Średnica zewnętrzna (około)	Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C	Indeks miedziowy	Masa kabla (około)
	mm ²	mm	Ω/km	kg/km	kg/km
1158 009	4x6 RE	17,2	3,08	230,4	727
1158 015	4x10 RE	19,3	1,83	384,0	962
1158 017	4x16 RE	22,2	1,15	614,4	1412
1158 034	4x25 RM	27,4	0,727	960,0	2062
1158 011	4x35 RM	30,6	0,524	1344,0	2620
1158 035	4x50 SM	32,8	0,387	1920,0	3609
1158 036	4x70 SM	36,5	0,268	2688,0	4208
1158 037	4x95 SM	42,8	0,193	3648,0	6000
1158 038	4x120 SM	46,5	0,153	4608,0	7015
1158 039	4x150 SM	52,0	0,124	5760,0	8998
1158 040	4x185 SM	57,6	0,0991	7104,0	10949
1158 041	4x240 SM	63,8	0,0754	9216,0	13677
YKYFoyžo 0,6/1 kV					
1158 042	5x1 RE	12,9	18,1	48,0	375
1158 043	5x1,5 RE	13,6	12,1	72,0	424
1158 013	5x2,5 RE	14,6	7,41	120,0	505
1158 044	5x4 RE	17,1	4,61	192,0	689
1158 003	5x6 RE	18,5	3,08	288,0	840
1158 007	5x10 RE	21,5	1,83	480,0	1267
1158 018	5x16 RE	24,2	1,15	768,0	1678
1158 020	5x25 RM	29,7	0,727	1200,0	2426
1158 021	5x35 RM	33,8	0,524	1680,0	3280
1158 045	5x50 SM	35,7	0,387	2400,0	4294
1158 046	5x70 SM	41,0	0,268	3360,0	5382
1158 047	5x95 SM	47,1	0,193	4560,0	7245
1158 048	5x120 SM	51,8	0,153	5760,0	8924
1158 049	5x150 SM	57,4	0,124	7200,0	10895
1158 050	5x185 SM	63,2	0,0991	8880,0	13175
1158 051	5x240 SM	68,1	0,0754	11520,0	16531

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.